

Vloeibaar vaatwasmiddel en naspoelmiddel gecombineerd in één product, voor middelhard tot hard water

Omschrijving

Suma Combi+ LA6 is gebaseerd op de nieuwste technologie voor het combineren van een geconcentreerd vloeibaar machinaal vaatwasmiddel en naspoelmiddel in één.

Dankzij de unieke formulering, staat Suma Combi+ LA6 garant voor een doeltreffende vuilverwijdering en optimale droogresultaten.

Eigenschappen

Suma Combi+ LA6 is een vloeibaar alkalisch vaatwasmiddel voor zware vervuiling en een naspoelmiddel in één. Het is geschikt voor gebruik in eentanks vaatwasmachines of voorladers (niet voor meertanks vaatwasmachines). De combinatie van alkalische en kalkbindende ingrediënten zorgt ervoor dat vuil op een effectieve wijze verwijderd wordt. Door de sterk kalkbindende eigenschappen wordt kalkaanslag in de machine voorkomen bij waterhardheden tot 12°dH, 21°FH of 215 ppm CaCO₃. De unieke innovatieve toevoeging van naspoelmiddel voorkomt druppelvorming en omdat het water als een egale laag op het oppervlak komt zijn de droogtijden korter.

Voordelen

- Vaatwasmiddel en naspoelmiddel in één gebaseerd op de nieuwste technologie
- Gegarandeerde snelle droging.
- Breekt vet en ingedroogde voedselresten af
- Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in het gebruik
- Voorkomt kalkafzetting in de vaatwasmachine, zelfs bij waterhardheden tot 25°dH
- Geeft een vlek- en streepvrij resultaat
- Chloorvrij
- Fosfaatvrij

Gebruiksaanwijzing

Suma Combi+ LA6 wordt standaard gedoseerd met Diversey's automatische doseerapparatuur. Het kan echter ook gebruikt worden samen met een geïntegreerde doseerpomp.

Spoel bij het eerste gebruik de pomp- en transportslangen van het doseersysteem door om eventuele kristallisatie in deze slangen door productmenging te voorkomen.

Dosering

Voor perfecte reinigingsresultaten bij waterhardheden tot 12°dH, 21°FH of 215 ppm CaCO₃, geldt een minimum concentratie van 0.4 ml/L*, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Een dosering van 2 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 215 ppm CaCO₃, 12°dH, 21°F.

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Het product is niet geschikt voor systemen waar momenteel een zuur naspoelmiddel als ontkalker wordt gebruikt of waar de dosering vaatwasmiddel:naspoelmiddel lager is dan 2:1.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*



Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, gele vloeistof
pH waarde (onverdund): > 12
pH waarde (verdund): ~ 12
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.23

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Combi+ LA6 geschikt voor gebruik op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen. Gebruik het product echter niet op voorwerpen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals koper, messing, aluminium of rubber.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101101253	Suma Combi+ LA6 10L Sp W3460	SafePack
101101254	Suma Combi+ LA6 2x5L W1	Automatische dosering
101101255	Suma Combi+ LA6 20L W1	Automatische dosering

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 28/09/2021 nl-BE (P84045)