



Apex Power Xtreme







SUPERGECONCENTREERD SOLID VAATWASDETERGENT

VOOR SCHOON EN VLEKKELOOS TAFELGEREË

- ▲ **Prestaties:** Uitstekende wasresultaten. Zeer goede zetmeelverwijdering en blekende werking in zacht tot middelhard water. Beschermst glaswerk tegen krassen.
- ▲ **Efficiëntie:** Optimale verbruikskosten. 100% productverbruik. Blokken nemen weinig opslagruimte in beslag en gaan lang mee.
- ▲ **Veiligheid:** Gemakkelijk te hanteren en na te vullen. Geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Kleur- en vormgecodeerd. Mengen niet mogelijk. Lichtgewicht.
- ▲ **Duurzaamheid:** Tot 95% minder verpakking en 70% minder transport. Formule bevat alleen grondstoffen in overeenstemming met de hoogste ecologische normen. Het product is chloorvrij.



GEBRUIKSAANWIJZING



VOOR GEBRUIK MET DE ECOLAB APEX DETERGENT DISPENSER

Uw Ecolab-specialist past het doseersysteem aan voor uw specifieke reinigingsbehoeften.

Gebruik samen met Apex-naspoelproduct en voorweekproduct voor de beste hygiënische resultaten.

- 1 Controleer het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies en het hygiëneplan en productetiket voor gedetailleerde gebruiksinformatie
- 2 Was vaatwerk en keukengerie in de vaatwasmachine volgens de standaardprocedure

DISPENSER NAVULLEN

- 3 Vul de Apex detergent dispenser na wanneer het APEX-controllerscherm dat aangeeft (het scherm wordt rood en er klinkt een alarm)
- 4 Haal een nieuw detergentblok uit de verpakking
- 5 Haal het plastic folie van het wasmiddelblok
- 6 Verwijder het plastic folie via het gebruikelijke afvalkanaal
- 7 Vul de dispenser na. Het APEX-controllerscherm kleurt automatisch terug naar blauw

OPMERKINGEN / INFORMATIE

Compatibel met de gebruikelijke soorten vaatwerk (porselein, glas, roestvrijstaal, ...).

Uitsluitend voor professioneel gebruik

VEILIGHEID

Voor meer informatie en veiligheidsinstructies raadpleegt u het productetiket en het veiligheidsinformatieblad.

OPSLAG

Opslaan tussen 0 en 40 °C, in de originele verpakking.

VERPAKKING

4 x 3,0 kg