

TASKI® Jontec Matt & Care

Dispersion pour sols, finition mate

Description

Dispersion mate antidérapante pour la plupart des sols lisses durs résistants à l'eau. L'effet mat prévient «l'illusion optique de brillance» et augmente donc le sentiment de sécurité. En plus, le produit est très résistant à l'alcool et aux désinfectants, ce qui le rend idéal pour le secteur des soins de santé. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un applicateur agréable à utiliser et ergonomique pour l'application d'une couche de protection sur le sol. Il offre une meilleure qualité de la couche de protection, augmente la productivité et réduit en même temps considérablement la consommation des produits chimiques et les déchets d'emballage. En utilisant le TASKI ProSpeed la consommation de produit peut être contrôlée et en plus, le TASKI ProSpeed offre une couche de protection de qualité supérieure.

Propriétés principales

- Formule spéciale à effet matant
- Protection résistante et durable
- Excellente adhérence sur presque tous les types de sols
- Antidérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
- Particulièrement résistant aux produits à base d'alcool et aux désinfectants par rapport aux dispersions standards
- Réparation facile

Avantages

- Améliore l'aspect naturel du sol en appliquant un film mat de longue durée.
- Particulièrement résistant aux traces de trafic et aux salissures, même dans les zones fortement fréquentées.
- Peut être appliqué sur presque tous les sols tels que le vinyle, le linoléum, et les sols en liège. Le produit s'étale uniformément pour une parfaite superposition des couches.
- Garantie de prévention des chutes et de sécurité pour vos employés et vos clients.
- Convient particulièrement pour le domaine de la santé à cause de sa résistance aux alcools et son aspect mat.
- Convient pour une application avec les méthodes traditionnelles avec mop et seau ou avec un applicateur standard.

Mode d'emploi


1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Seal & Care).
2. Verser parcimonieusement le produit sur le sol et l'étaler uniformément pendant qu'il est encore humide en bandes chevauchantes de 1 à 1,5 m. Laisser sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires. Appliquer 2 couches sur les sols non poreux, souples. 3 couches sont habituellement suffisantes pour les sols poreux.
3. **Linoléum:** Une fois que la 1e couche a séché, lisser le sol avec une monobrosse équipée d'un pad bleu, puis passer une mop humide et laisser sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.

Décapage et application d'une nouvelle couche:

1. Utiliser un décapant Diversey pour enlever une couche de protection et aspirer la solution sale avec un aspirateur à eau.
2. Bien sécher complètement avant d'appliquer des nouvelles couches de protection.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Dosage*

Prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.

Consommation de produit : min 20 ml/ m² & couche - max. 30 ml/m² couche

**Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylés ajoutés intentionnellement (PFAS).

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Données techniques

Aspect: Liquide laiteux, blanc

Valeur pH (pur): ≈ 8.6

Valeur pH (dilué): ≈ 8.6

Densité relative (20°C): ≈ 1.02

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Bien agiter avant utilisation. Pour réduire la formation de traces et le risque de dérapage, utiliser au moins 20 g/m² par couche. Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser sur des sols en relief ou le bois non traité. Demander du conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapant. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404/CEE et 73/405/CEE et de leurs modifications ultérieures.

Certifications

Testé pour sa résistance au dérapage selon la norme ASTM D-2047.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
9292282	TASKI JONTEC MATT & CARE 2X5L W3255	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.04/04/2025 fr-BE (K02349)