



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Emulsion haute brillance pour sols

Description

Emulsion haute brillance, anti-glissante pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyle, etc.). Sa combinaison de polymères spécifiques développée par Diversey permet d'obtenir un brillant prestigieux en alliant dureté, durabilité et excellente adhésion. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec l'applicateur TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un balai applicateur ergonomique et simple d'utilisation conçu pour obtenir un très haut niveau de finition et améliorer la productivité tout en réduisant la consommation de produit et les déchets d'emballage par rapport à une méthode traditionnelle.

Propriétés principales


- Procure un brillant prestigieux.
- Protection durable et résistant à l'usure.
- Excellente adhésion pour la plupart des sols.
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047).
- Facile à appliquer et à entretenir.

Avantages

- Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair
- Très haute résistance au trafic et aux marques
- Convient à la plupart des types de sols tels que vinyle, synthétique, linoléum, pierre, scellé planchers de bois et de liège. S'étale uniformément pour un nivellement parfait
- Prévention des chutes glissantes et sécurité garanties pour vos employés et clients
- Répond aux méthodes de maintenance les plus courantes
- Convient aux applications traditionnelles avec une vadrouille plate, une vadrouille et un seau ou standard applicateurs de vernis
- Pour assurer des résultats supérieurs, choisissez l'application avec le fini à plancher ProSpeed outil applicateur dont il est prouvé qu'il réduit la fatigue de l'opérateur par rapport aux méthodes d'application tout en améliorant les résultats et la productivité

Mode d'emploi

1. Traitez uniquement les sols décapés et soigneusement rincés et complètement secs. Traiter poreux et les sols endommagés avec l'un des scellants pour sols de Diversey avant l'application.
2. Lorsqu'il est utilisé avec l'applicateur de vernis à sol TASKI ProSpeed, lisez les instructions manuel et étiquette du produit pour les procédures d'installation et d'application avant l'application.
3. Versez le produit avec parcimonie sur le sol et étalez-le uniformément alors qu'il est encore humide dans voies superposées de 1 à 1,5 m. Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant d'appliquer des couches supplémentaires de la même manière. Appliquer deux couches sur non poreux, lisse étages. Trois couches sont généralement suffisantes pour les sols poreux.
4. **Linoléum** : Une fois la première couche sèche, lisser le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un tampon bleu, puis passer une vadrouille humide et laisser sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires.
5. **Décapage supérieur et revêtement** : utilisez un décapant pour planchers Diversey pour enlever une couche de vernis et ramasser la solution souillée avec une brosse à recurer. sèche-linge ou aspirateur à eau. Laisser sécher complètement et appliquer une ou plusieurs couches supplémentaires.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Dosage

Prêt à l'emploi, aucune dilution requise.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Données techniques

Aspect: Laiteux Blanc Liquide

Odeur: Produit caractéristique

Valeur pH (pur): ~ 9

Densité relative (g/cm³, 20°C): ≈ 1.04

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne traiter que des sols nettoyés en profondeur, soigneusement rincés et complètement secs.

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur du plastique structuré (vinyle coussiné) et du bois ou du liège non scellé.

Demander des conseils pour une utilisation sur des sols en caoutchouc profilés/cloutés. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Certifications

Testé selon la norme ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7512694	TASKI Jontec Eternum 2x5L W1+	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/11/2021 fr-BE (P87305)