



TASKI® Jontec Lenio

F5b

Cire en solution aqueuse pour parquets

Description

Cire en solution aqueuse pour parquets vitrifiés et non vitrifiés.

Propriétés principales

- Sans solvant
- Nettoie, entretient et protège les parquets
- Couche de protection lustrable et hautement antiglissante

Avantages

- Protège les sols d'un vieillissement prématuré
- Donne une brillance satinée
- Application facile

Mode d'emploi

Tratitement/Entretien de la totalité de la surface:

1. Pour les sols en bois vitrifiés: doer le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse, équipé d'un pad rouge et nettoyer le sol par la méthode spray.
2. Pour les sols non vitrifiés: appliquer une fine couche à l'aide d'un applicateur.
3. Laisser sécher la couche, ensuite lustrer immédiatement le sol.
4. Pour les sols en bois non vitrifiés, une deuxième couche est recommandée (mettre le sol entre les deux couches).
5. Appliquer la deuxième couche uniquement quand la première couche est complètement sèche.
6. Quand le sol est complètement sec, lustrer toute la surface avec un pad blanc ou rouge pour obtenir un meilleur résultat.

Nettoyage par vaporisation:

1. Doser le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse, équipe d'un pad approprié et nettoyer le sol par la méthode spray.
2. Quand le sol est complètement sec, lustrer toute la surface avec un pad approprié pour obtenir un aspect plus uniforme et plus brillant.
3. **Écapage:** Nettoyer la surface par la méthode spray avec TASKI Jontec Lenio et une monobrosse, équipée d'un pad bleu.

Élimination de taches

1. Doser le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse, équipée d'un pad approprié et nettoyer le sol, et plus spécifiquement les taches sur le sol.
2. Quand le sol est sec, lustrer le sol pour obtenir un meilleur résultat.

Dosage

Traitement initial/protection du sol : produit prêt à l'emploi, pas de dilution requise.

Monobrosse (méthode spray) : 375 ml/750 ml (50%).

Entretien : monobrosse (méthode spray) : 23 ml/750 ml (3%).

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Lenio

F5b

Données techniques

Aspect: Liquide opaque, blanc
Valeur pH (pur): ~ 4
Valeur pH (dilué): ~ 4
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Bien agiter avant utilisation. Enlever complètement les films de cire à base de solvants avant d'appliquer TASKI Jontec Lenio. Plusieurs opérations de spray et de lustrage peuvent être nécessaires au début, puis elles peuvent être plus espacées. Appliquer les solutions aqueuses nettoyantes avec modération et toujours enlever les eaux résiduelles.

Certifications

Résistance à la glisse 0,5 minimum (ASTMD D 2047).

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513202	TASKI Jontec Lenio 2x5L W1779	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 09/06/2022 fr-BE (P90974)