



F&B Divodes FG

VT29

Universeel desinfecteermiddel voor tussentijdse en eindbehandelingen

Omschrijving

Divodes FG is een gebruiksklare desinfecterende spray voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en keukens op basis van alcoholen; n-propanol en isopropanol (IPA).

Eigenschappen

- Divodes FG is een snelwerkende desinfecterende spray voor tussentijdse en eindbehandelingen.
- Divodes FG is veilig voor de behandeling van oppervlakken die in aanraking komen met voedingsmiddelen. Het product verdampt snel en laat geen residu achter. Het is uiterst geschikt voor de desinfectie van alcoholbestendige oppervlakken, machines en componenten (transportbanden, trechters, flescontrole apparatuur, watergevoelige componenten, enz.) en alle andere artikelen zoals snijplanken en de meest gangbare materialen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het product is eveneens geschikt voor de desinfectie van toonbanken in supermarkten, slagerijen, enz.
- Het is uiterst geschikt voor snelle, tussentijdse behandelingen om een goede hygiënestandaard te behouden alvorens de productie opnieuw opgestart wordt.
- Divodes FG is een evenwichtig mengsel van alcoholen, n-propanol en isopropanol (IPA), voor een optimaal biocide effect. Het product heeft een ruim toepassingsgebied en is efficiënt in de afdoding van bacteriën, gisten en ingekapselde (omhulde) virussen.

Voordelen

- Gebruiksklaar (geen verdunning nodig)
- Efficiënte desinfectie in een ruim toepassingsgebied
- Laagschuimend
- Uitermate geschikt voor vochtgevoelige zones
- Verdampt snel en laat geen residu achter

Gebruiksaanwijzing

Divodes FG VT29 onverdund vernevelen op harde, niet-poreuze oppervlakken met een contacttijd van 5 minuten bij 18-25°C, mits het oppervlak vooraf wordt gereinigd. Zoveel middel gebruiken dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Product laten drogen aan de lucht. Hoeft na het opdrogen niet nagespoeld te worden.

Niet meer dan 50 ml/m² behandeld oppervlak gebruiken. De toegepaste hoeveelheid per lokaal mag in zijn totaal niet groter zijn dan 150 ml/m² grondoppervlak van dat lokaal.

N.B. Vernevel niet in de buurt van motoren of andere onbeschermd elektrische apparatuur. Voorkom aerosolvorming. Vernevel niet op hete oppervlakken en vermijd vernevelen in de buurt van ontstekingsbronnen (open vuur, enz.).





F&B Divodes FG

VT29

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Heldere, kleurloze vloeistof
pH waarde (onverdund):	~ 9
Relatieve dichtheid (20°C):	≈ 0.86
Chemisch Zuurstof Verbruik [CZV] (gO ₂ /kg):	1510

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Veilig gebruik

Divodes FG kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen gebruikt in de voedingsindustrie. Vermijd toch het sprayen op polycarbonaat en ander plastic materiaal (plexiglas of acrylaat) dat gemakkelijk breekt.

Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor herhaaldelijk gebruik van dit product.

Microbiologische gegevens

- EN 1276: norm behaald bij 50% verdunning in hard water (300 ppm als CaCO₃), lage vuillast (0,03% runderalbumine) en 5 minuten contacttijd bij 20° C.
- EN 14476: norm behaald bij 80% verdunning in hard water (300 ppm als CaCO₃), lage vuillast (0,03% runderalbumine) en 5 minuten contacttijd bij 20° C tegen Adenovirus Type 5 en Murine Norovirus S99.
- Onverdund actief tegen bacteriën, gisten en ingekapselde virussen volgens EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 en EN16777 onder schone omstandigheden en 5 min contacttijd bij 20° C.
- Overdund actief tegen bacteriën en gisten onder vuile omstandigheden (vervuiling van vlees en brouwerij-industrie) en 30 sec contacttijd bij 4° C (aanvullende gegevens niet opgenomen in de registratie).

Registraties

Het toelatingsnummer voor Divodes FG in België is BE-REG-00525.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving
7514486	DI Divodes FG VT29 6x0.75L B
7516893	DI Divodes FG VT29 2x5L B
7517603	DI Divodes FG VT29 20L B

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 10/06/2024 nl-BE (F00157)