



Ingrediënten (EG) Nr. 648/2004:

15 % of meer, maar minder dan 30 % zuurstofbleekmiddelen 5 % of meer, maar minder dan 15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, minder dan 5 % fosfonaten, polycarboxylaten, enzymen, parfums, HEXYL CINNAMAL BENZISOTHIAZOLINONE, ZINC SULFATE

Verkoopenheden:

Art. Nr.	Inhoud
088900	1 Pak 60 tabs van 19g. (Doos 5 Pak)

Indeling volgens (EG) (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Eye Irrit.	2	H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Waarschuwing

H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P280-Oogbescherming dragen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. EUH208-Bevat Subtilisine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VAATWAS POWERTABS 10 IN 1

Toepassingsgebied:

• Fosfaat- en chloorvrije Multitabs voor huishoudelijke vaatwasmachines o.a. voor hotels, restaurants en station keukens enz.

Producteigenschappen:

1 Tab = 10 functies

- 1. Reinigt:** zeer actieve inwekstoffen zorgen voor een perfecte schone vaatwas.
- 2. Naglansmiddel:** houdt kalk- en watervlekken tegen en zorgt voor een streepvrije glans
- 3. Zoutvervangers:** onthard water, houdt kalkaanslag tegen en geeft een optimaal spoelresultaat
- 4. Glasbescherming:** beschermt tegen glas corrosie en geeft een langdurige glans
- 5. Machinehygiëne:** gaat vetophoping tegen voor een schone machine
- 6. Sneldrogende functie:** versnelt het drogen van de vaatwas
- 7. Geurneutralisator:** laat een frisse geurbeleving achter na het spoelen tegen slechte geuren
- 8. Lage temperatuur bleekactivator:** verbeterd de verwijdering van koffie- en theeervuiling al vanaf 40°C. hiervoor echter geen kort-/snel wasprogramma gebruiken.
- 9. Metaalbescherming:** voor perfecte edelstaal verzorging • ter bescherming voor de machine
- 10. Inwekmiddel:** bied extra reinigingskracht en helpt zo hardnekkig aangekoekte vervuilingen en ingebrande vetophopingen effectief te verwijderen

Toepassing/Dosering:

- Beschermfolie verwijderen
- per vaatwas een tab in de doseerkamer plaatsen
- tab niet in de bestekkorf of zoutreservoir doen
- bij sterke vervuilingen het wasprogramma van 65°C gebruiken
- te gebruiken tot een waterhardheid van 21° dH (de waterhardheid kunt u bij uw waterleverancier opvragen)

Belangrijke informatie:

Het product is alleen voor professioneel gebruik. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het product- en veiligheidsinformatieblad.

Opslag: Tegen vocht beschermen en gesloten bij kamertemperatuur opslaan.

Verwijdering: Lege verpakkingen afvoeren als bedrijfsafval volgens nationale of lokale wetgeving.