

Maak het verschil met REFLEX:

Uitstekende prestaties & veelzijdigheid:

Diepereiniging. Multifunctioneel en ergonomisch. Tot 3 x meer m2 per mopdoek dan met vlakmop.

Milieuvriendelijk:

Minder water en chemicaliën. Residuvrij schoonmaken.

Optimale schoonmaakkosten:

Bespaart tijd en plaats en vermindert de totale investeringskosten voor schoonmaak.

Productcode	Kleur-code	Afmetingen	
18-2050	blauw	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPDOEK 100% UMF, Multi-inzetbaar, 88 grs/pcs
18-2054	rood	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPDOEK 100% UMF, Multi-inzetbaar, 88 grs/pcs
18-2055	groen	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPDOEK 100% UMF, Multi-inzetbaar, 88 grs/pcs
18-2056	geel	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPDOEK 100% UMF, Multi-inzetbaar, 88 grs/pcs
Verpakking:	5 st zak 32 zakken van 5 st per overdoos		
Toepassings-gebieden:	Het REFLEX 2-in-1 schoonmaaksysteem (moppen en wissen in 1 handeling) is ontworpen voor elk type gladde en verzegelde harde vloeroppervlak. Belangrijkste toepassingsgebieden: gezondheidszorg, publieke ruimtes en gebouwen, voedingsindustrie, horeca.		
Hoe te gebruiken:	Het REFLEX H MOPDOEK is dubbelzijdig en wordt gebruikt in combinatie met de REFLEX POWER SQUEEGEE 50 cm en de REFLEX TELESCOOPSTEEL 100/180 cm. VOORBEREIDING: De REFLEX H MOPDOEKEN worden voor gebruik geïmpregneerd met schoon water. Chemicaliën geschikt voor UMF kunnen optioneel toegevoegd worden. Volg hierbij de instructies van de fabrikant. De H MOPDOEKEN voorbereiden op de schoonmaakwagen: 1. Leg H MOPDOEKEN in een afsluitbare box of emmer. 2. Giet de voorgeschreven hoeveelheid vloeistof gelijkmatig over de doeken. 3. Sluit af met het deksel en wacht enkele minuten en u bent klaar om te beginnen! DOSERING: Vermijd overdosering van elke soort vloeistof. Verkeerde chemicaliën zullen de microvezel beschadigen, en zijn slecht voor het milieu. De H MOPDOEKEN impregneren met 60-120 ml vloeistof per mopdoek, afhankelijk van het type en de algemene toestand van de vloer		

Eco Label:	3083 0027	Rekola ondersteunt Residue Free Cleaning (RFC). RFC IS ONTWIKKELD door Rekola samen met een groep partners die zich inzetten voor het bestrijden van residuen, die traditionele schoonmaakmethoden niet verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met uw Rekola partner.
-------------------	--------------	--

Onderhoud						
Wasvoorschriften:	Twee keer koud voorspoelen om alle resten schoonmaakmiddel volledig te verwijderen. Hoofdprogramma voor synthetische vezels op 60°C of minder wordt aanbevolen. Twee keer naspoelen om alle resten wasmiddel volledig te verwijderen. Pas temperatuur en waterhoeveelheden naar verhouding aan. Vul de wastrommel met MOPDOEKEN tot 95% van de laadcapaciteit (In overeenstemming met de Weber & Leucht wastest DIN EN ISO 6330) Drogen in de wasdroger op 60°C of minder, met maximaal 75% belasting. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter. Te laag waterniveau of overladen van de wasmachine (meer dan 75% van de maximale capaciteit) kan microvezel onherstelbaar beschadigen.					
Desinfectie:	Desinfecteermiddel zonder chloor*. Autoclaaf mag gebruikt worden indien nodig. *peroxide bv. kan de kleur aantasten.					
Levensduur:	500 wasbeurten op 60°C of 200 wasbeurten op 85°C. Ruwe oppervlakken, zoals veiligheidsvloeren, kunnen een invloed hebben op de levensduur van de doeken.					
Componenten						
Mopdoek:	100% gespleten Ultra Microfiber, 80% PES 20 PA en F= 0,154 Dtex.					
Randen:	Overlock 100% PES. Glijstrip TPU en PES Mesh					
Eigenschappen						
Krimp:	Volgens SGS test < 6% bij de aanbevolen wasinstructies. Dit kan een lichte vervorming van de mopdoeken veroorzaken maar heeft geen invloed op de functionaliteit ervan.					
Kleurvastheid	4-5.		standard request ≥ 3-4			
Absorptievermogen	3,7 DAC value.		standard request minimum 2,5			
Abrasiviteit	6,8 Gloss differential.		standard request < 20			
Weber & Leucht S301/1.3 dirt removal	Ceramic Tile SF 11	Dust A23	Damp	100%	standard request ≥ 70	
	PVC- Flooring PL-03	Dust A23	Damp	95%	standard request ≥ 70	
	Ceramic Tile SF 11	Muddy dirt A05	Damp	100%	standard request ≥ 70	

	PVC- Flooring PL-03 Muddy dirt A05 Damp 100% <i>standard request</i> ≥ 70
Verwijdering bacteriën	E-coli 99,9% log >5,34 S. Aureus 99,85 log 2,82
Non-Touch	De REFLEX POWER SQUEEGEE maakt dat gebruikte mopdoeken verwijderd worden zonder deze aan te raken.
Patent:	FI2010000028 Floor Maintenance Device and Cloth.
Afvalverwijdering:	De REFLEX H MOPDOEKEN zijn 100% synthetisch: kunnen gebruikt worden in recycling-programma's; of kunnen door hun hoge energetische waarde op een veilige manier gebruikt worden voor energieopwekking, waarbij alleen water en CO2 vrijkomen.
Garantie	
500 keer gebruiken en wassen op 60° volgens de instructies van de fabrikant, onder normale hygiënische schoonmaakomstandigheden en op een onderhouden verzegelde vloer (geen veiligheidsvloer). Verlenging van de levensduur is mogelijk bij optimale schoonmaakomstandigheden en bij het naleven van de wasinstructies. Voor instructies en meer informatie kunt u terecht bij uw Rekola partner.	

Disclaimer: Deze versie is een vertaling vanuit het Engels en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Bij tegenstrijdigheden geldt enkel de originele Engelse versie.