

## TASKI Jontec Eternum

### Hoogglanzende vloeremulsie

#### Productomschrijving

Hoogglanzende, slipbestendige vloeremulsie voor de meeste gladde en waterbestendige harde vloersoorten. Deze formule biedt uw vloer een uitstekende bescherming tegen intensief gebruik en zwarte hakstrepen. Het gebruik van dit product vermindert uw onderhoudskosten en zorgt voor een hogere productiviteit. Eenvoudig aan te brengen en dus uiterst handig voor het onderhoud van druk belopen plekken, terwijl de gebruikelijke vloeremulsies een intensievere behandelingsmethode vereisen.

Geschikt voor reiniging op traditionele wijze en voor gebruik met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een gebruiksvriendelijk en ergonomisch inwasapparaat dat een perfect gelijkmatige beschermlaag nalaat. Met TASKI ProSpeed bekomt u een hogere productiviteit, een lager productverbruik en zo minder verpakkingsafval.


#### Belangrijke eigenschappen

- Hoogglanzende beschermlaag
- Zorgt voor een harde, duurzame en slijtvaste bescherming
- Uitstekende hechting op de meeste vloersoorten
- Slipbestendigheid gecertificeerd overeenkomstig de internationale normen (ASTM D-2047)
- Gemakkelijk bij te werken
- Verkrijgbaar in 5 L-cans voor traditionele reiniging of in "klaar-voor-gebruik"-verpakking van 4 x 2.5 L-zakjes met speciale pads voor gebruik met het TASKI ProSpeed inwasapparaat

#### Voordelen

- Voorziet het oppervlak van een duurzame hoogglanzende laag en behoudt het oorspronkelijk karakter van de vloer
- Uiterst bestand tegen hakstrepen en vuil, zelfs op druk belopen plaatsen
- Uitstekende hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, synthetische vloer, linoleum, steen, beschermd hout en kurk. Het product verdeelt zich gelijkmatig en geeft zo een perfect egaal resultaat
- Slipbestendig en daarom gegarandeerd veilig voor de gebruiker
- Kan gebruikt worden in combinatie met de gebruikelijke onderhoudsmethodes
- Geschikt voor traditionele reiniging met mop en emmer of met de standaard-inwasapparaten. Maar om een beschermlaag van superieure kwaliteit te verkrijgen wordt de toepassing met het TASKI ProSpeed inwasapparaat aangeraden. Het apparaat geeft een zeer mooi resultaat en vergt veel minder inspanningen van de gebruiker

# F2e



# TASKI Jontec Eternum

## Gebruiksaanwijzing

### Dosering:

Het product is klaar voor gebruik. Onverdund gebruiken.

De "klaar-voor-gebruik"-verpakking (4 x 2.5 L-zakjes) enkel gebruiken in combinatie met het TASKI ProSpeed inwasapparaat.

### Toepassing:

- Enkel voor gestripte vloeren die grondig gereinigd en volledig droog zijn. Poreuze en beschadigde vloeren eerst met een Diversey-vloerverzegelaar behandelen vooraleer de vloeremulsie aan te brengen.
- Voor gebruik in combinatie met het TASKI ProSpeed inwasapparaat, eerst de gebruiksaanwijzingen doornemen.
- Het product met mate over de vloer gieten en met een inwasapparaat meteen gelijkmatig verdelen in overlappende banen van 1 - 1.5 m. Volledig laten opdrogen (20 tot 30 minuten) vooraleer een volgende laag aan te brengen. Breng twee lagen aan op niet-poreuze, gladde vloeren en drie lagen op poreuze vloeren.

Linoleum: wanneer de eerste laag droog is, de linoleumvloer boenen met een eenschijfsmachine met blauwe pad. Ga er dan over met een klamvochtige mop en laat volledig opdrogen vooraleer een nieuwe laag aan te brengen.

De bovenlaag strippen en met een nieuwe laag bedekken: gebruik een Diversey-vloerlaagstripper om de bovenste waslaag van de vloer te verwijderen. Het vervuilde water opzuigen met een schrobzuigmachine of een waterzuiger. Volledig laten drogen vooraleer een nieuwe laag aan te brengen.

### Belangrijk:

- Niet verdunnen of mengen met andere producten
- Niet gebruiken op gestructureerd plastic (noppenvinyl) en niet-beschermd hout of kurk
- Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel/noppen
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken

## Technische gegevens

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Uitzicht:                   | melkachtige, witte vloeistof |
| Relatieve dichtheid [20°C]: | 1.04                         |
| pH-waarde onverdund:        | 8.5 < pH ≤ 9.0               |
| Verbruik:                   | 20 - 40 ml/m <sup>2</sup>    |

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

## Veilige hantering en opslag

### Veilig gebruik:

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet). Enkel voor professionele gebruikers/specialisten.

### Opslaginformatie:

Het product opslaan in de oorspronkelijke gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

## Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.

## Verkrijgbare verpakkingen

| Artikelnummer | Verpakkingsgrootte | Type verpakking |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 7512694       | 2 x 5 L            | Can             |
| 7516463       | 4 x 2.5 L          | Prospeed zakje  |

### Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)