

Suma[®] Jade Pur-Eco

Vaatwasmiddel voor machinale vaatwas in middelhard tot hard water, veilig voor aluminium

Productomschrijving

Suma Jade Pur-Eco L8 is een vloeibaar niet-corrosief vaatwasmiddel, speciaal ontwikkeld voor een uitstekende reiniging in middelhard tot hard water.

Belangrijke eigenschappen

Suma Jade Pur-Eco L8 is een niet-corrosief vaatwasmiddel dat geschikt is voor een breed gamma één of meertanksmachines. Het product is een mengsel van alkali en krachtige kalkwerende bestanddelen, dat vet en ingedroogde voedingsresten effectief verwijderd. De krachtige kalkbestrijdingsmiddelen verhinderen kalkopbouw in middelhard tot hard water. Door zijn unieke samenstelling is het product bovendien onschadelijk voor zachte materialen zoals aluminium.

Om zetmeelaanslag en vlekken nog beter te verwijderen, is het aan te raden Suma Jade Pur-Eco L8 te gebruiken in combinatie met het glansdroogmiddel Suma Brilliant A12.

Voordelen

- Veilig in gebruik dankzij de niet-corrosieve formulering
- Breekt vet en ingedroogde voedingsresten af
- Tast decoraties op vaatwerk en glazuur niet aan - Veilig voor machines
- Veilig voor gebruik op aluminium
- Sterk geconcentreerd product en daardoor zuinig in gebruik
- Voorkomt kalkvorming in de machine, zelfs bij hard water
- SWAN gecertificeerd


Gebruiksaanwijzing

Suma Jade Pur-Eco L8 wordt doorgaans gebruikt met de automatische doseerapparatuur van Diversey Care en is geschikt voor gebruik in een breed gamma van een- of meertanksmachines. Voor een perfect reinigingsresultaat geldt een dosering van 1,0-2,0 ml/L. Een dosering van 4 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 400 ppm CaCO₃, 22.5°dH, 40°FH.

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Bij een eerste gebruik, de pomp en de transportslangen van het doseersysteem vooraf grondig spoelen om mogelijke kristallisatie door productvermenging te voorkomen.

L8



Suma[®] Jade Pur-Eco L8

Vaatwasmiddel voor machinale vaatwas in middelhard tot hard water, veilig voor aluminium

Technische gegevens

Uitzicht: heldere, lichtgele vloeistof
pH-waarde onverdund: >12
Relatieve dichtheid (20°C): 1.27 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.

Product toepasbaarheid

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Jade Pur-Eco L8 geschikt voor de meeste materialen die in keukens voorkomen met inbegrip van aluminium. Echter het product met de nodige voorzichtigheid gebruiken op materialen in koper of messing.

Goedkeuringen

Suma Jade Pur-Eco L8 voldoet aan de richtlijnen van het Nordic Eco Label (SWAN).