



MAXX Isi2

Veelzijdige hoogpresterende vloerpoets

Prestaties

- ▲ Het effen bescherm laagje beperkt vuilhechting en verbetert het uiterlijk van de vloer
- ▲ Uitzonderlijke weerstand tegen vegen, vlekken en verkeersvuil
- ▲ Superieure aanbrenging en laagjesvorming

Efficiëntie

- ▲ Bespaar tijd en optimaliseer de kosten van coatings door het product op vochtige linoleumvloeren aan te brengen
- ▲ Duurzame, hoogglanzende bescherming met lage onderhoudskosten
- ▲ Gemakkelijk aan te brengen en te herstellen

Veiligheid

- ▲ Gecertificeerd volgens DIN 18032*

Duurzaamheid

- ▲ De formule is vrij van metaalzout en TBEP-plastificeermiddel en heeft een lage impact op het milieu en de binnenluchtkwaliteit

* Ideaal voor sporthallen om slipweerstand te verbeteren



Gebruiksaanwijzing



1. Controleer het hygiëneplan en het productlabel voor gedetailleerde gebruiksinformatie.



recommended

2. Draag geschikte beschermende kleding wanneer u het product hanteert.



3. Strip de vloer grondig om vuil en oude laagjes verzorgingsproducten te verwijderen. Met MAXX BenduroI2 worden uitstekende resultaten bereikt.



4. Voor linoleum-, poreuze of versleten vloeren laat u de vloer na het strippen 30 minuten drogen. Breng 2 of 3 laagjes **MAXX Isi2** onverdund op de vloer aan. Laat elke laag helemaal drogen alvorens de volgende laag aan te brengen.



5. Voor onderhoudsreiniging raden we MAXX Magic S of MAXX Indur S aan.

Toepassingsgebied

Voor alle waterbestendige vloeren, behalve houten vloeren, laminaat, textielvloeren, en vloeren waarvoor coating niet wordt aanbevolen. Ideaal voor linoleumvloeren in scholen, kinderdagverblijven en andere drukke openbare gebouwen. Vraag in twijfelgevallen uw Ecolab-specialist of de fabrikant van de vloer om advies.

Speciale opmerkingen

- ▲ Test vóór gebruik de materiaalcompatibiliteit op een kleine onopvallende plek.
- ▲ Plaats waarschuwborden 'Let op: natte vloer' en laat ze staan totdat het oppervlak helemaal droog is.
- ▲ pH-waarde (conc.): 7,0 - 8,0
- ▲ **Alleen voor professioneel gebruik.** Voor professionele gebruikers is op aanvraag een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Veiligheidsinformatie

- ▲ Meng het product niet met een ander product.
- ▲ Raadpleeg het productlabel en het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en veiligheidsinstructies.

Opslag

- ▲ Opslaan tussen 0°C en 40°C, alleen in originele gesloten verpakking.
- ▲ Bescherm tegen vorst.

Verpakking

Product	Artikelnr.	Verpakking
MAXX Isi2	9084620	2 x 5 liter

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Netherlands
Ecolab B.V.
Oude Rhijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Tel: +31 71 524 1100

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11